

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: PEUGEOT, tipo 6*9HZ*, variante 6E9HZC/1, denominación comercial 407 SW BUSINL HD,
CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN : e2*2001/116*0296*
TAXÍMETRO: HALE Microtax 06, CAPILLA 1,2,3



1. Toma de la señal de velocidad del vehículo para el taxímetro.

Según el fabricante se encuentra en el pin 26, hilo 6739 del conector de 40 vias Negro.
En la práctica el conector se encuentra tras la guantera izquierda que se ubica junto a la columna del volante .



Se precinta la toma de señal:



2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes.

El taxímetro se precinta entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas y el tornillo de desmontaje de la tapa posterior de las conexiones.



3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido. En este caso por el tipo de taxímetro se necesita una caja de conexiones, esta irá precintada y accesible.

La capilla se precinta en la parte interior de forma que se impide el acceso a las conexiones pero se permite el desmontaje para cambiar las bombillas.

