

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

**VEHÍCULO:** SsangYong, Tipo CK, variante AS2L/ASD53, denominación comercial Korando.

**CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN:** e9\*2007/46\*0055

**TAXÍMETRO:** Hale Microtax 06, módulo tarifas lumitaxi LT10



### 1. Toma de la señal de velocidad del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso se encuentra en el PIN nº A6 del conector de la unidad de control del aire acondicionado. Se accede al conector desmontando la radio.



Se precinta uno de los tornillos de sujeción de la radio para impedir el acceso a la toma de la señal taquimétrica. El precinto queda visible entre la radio y la parte superior del salpicadero



## 2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes. Si fuera necesario se instalaría una caja de conexiones. En este caso la señal va directa hasta el taxímetro que está colocado en el salpicadero.

Se precinta el tornillo que impide el desmontaje de la tapa de las conexiones y el acceso al cambio de tarifa.



### 3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo que necesita caja adaptadora de señal, la caja irá precintada y accesible. En este caso si que existe caja de conexiones y se encuentra en la parte derecha del salpicadero bajo una tapa fácilmente removible:



El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos.

En este caso el precinto es exterior y está situado en una oreja en la parte inferior izquierda.

