

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: VOLKSWAGEN, tipo 1KM, denominación comercial JETTA
CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: e1*2001/116*0328
TAXÍMETRO: Taxitronic TXD70, CAPILLA Saludes 1,2,3



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso se tomará de la posición nº19 del conector posterior del cuadro de instrumentos. Se precinta un tornillo que permite el acceso al conector del cuadro de instrumentos. Se pasa el alambre de precinto atravesando el marco y tensado adecuadamente, queda accesible a simple vista en el salpicadero



Si es necesaria una caja de conexiones puede instalarse en la parte baja del salpicadero a la izquierda del volante tras una tapa fácilmente extraíble. Otra situación posible es en el lado derecho del salpicadero en que existe un hueco bajo una tapa fácilmente extraíble. En este caso está en el lateral izquierdo. El cable que lleva la señal taquimétrica hacia la caja de conexiones será continuo y sin empalmes. Esa caja se precinta y es fácilmente accesible :



Opción I: a la izquierda del volante



Opción II: a la derecha del salpicadero. En este caso se aprecia también una caja de conexiones del módulo.

2. Instalación del taxímetro

Desde la caja de conexiones los cables serán continuos, sin empalmes, hasta el taxímetro. Éste se precinta entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas y el tornillo de desmontaje de la tapa posterior de las conexiones ubicados en el lateral izquierdo.



En el lateral derecho se localiza el precinto adhesivo del fabricante en el acceso a la electrónica que deberá ser sustituido por un tornillo con precinto en caso de deterioro

3. Instalación del indicador de TAXI.

El cable que alimenta al indicador TAXI será continuo y sin empalmes. Si es necesaria una caja de conexiones o adaptadora de señal será precintable y se instalará en un lugar accesible. El indicador se precintará en la parte inferior de forma que las conexiones sean inaccesibles, pero permite el desmontaje para cambiar las bombillas

